



# ГРУНТОВКА ВД-АК-0110

BASAPRIMER 0110

<b>ТИП</b>	Однокомпонентная универсальная грунтовка глубокого проникновения на основе полиакрилата для всех видов минеральных поверхностей
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<p>Предназначена для грунтования бетонных и железобетонных, и других неметаллических поверхностей в составе систем покрытий при окраске транспортных сооружений, жилых и производственных зданий.</p> <p>Повышает адгезию следующих слоев в системе покрытий, сокращает расход финишного слоя краски.</p> <p>Отлично сочетается с любыми типами грунтовок и финишных лакокрасочных материалов, в том числе с материалами на органической основе.</p> <p>Пожаро-взрывобезопасная</p> <p>Не содержит токсичных компонентов</p>
<b>Сертификация, испытания</b>	ОАО «ЦНИИС» СТО-01393674-008-2014
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
Плотность, не менее, г/см <sup>3</sup>	1,0
Условная вязкость при температуре 20±2С° по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее, сек	10
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°С не менее	12 часов
Цвет	Бесцветная
Внешний вид покрытия	После высыхания образует однородную без кратеров, пор и морщин поверхность
Расход, кг/м <sup>2</sup> На практический расход влияют качество поверхности, способ и условия нанесения, форма окрашиваемой поверхности	0,150
Растворитель	Вода питьевая
Способ нанесения	Воздушное распыление, безвоздушное распыление кисть при полосовой окраске

Время высыхания при относительной влажности 65%, не более, часов

Температура поверхности	5°C	10°C	20°C	30°C
до нанесения следующего слоя	24,0	12,0	1,0	0,5
время полной полимеризации суток	12	9	7	5

Время высыхания зависит от толщины слоя материала, температуры, относительной влажности воздуха и скорости движения воздушных потоков

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия при нанесении	<p>Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна быть не ниже +5°C</p> <p>Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха</p> <p>Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%.</p> <p>Новую штукатурку можно грунтовать после полного схватывания, не ранее чем через две недели при температуре выше +5°C и относительной влажности не выше 80%</p> <p>Нельзя наносить грунтовку на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков в течении последующих 24 часов</p>
Подготовка окрашиваемой поверхности	<p>Поверхность перед грунтование должна быть сухой:</p> <p>На окрашиваемой поверхности не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой.</p> <p>Меловые поверхности очищают до полного удаления мела или извести. Непрочно держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено</p>
Нанесение	<p>Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать, избегая образования пены</p> <p>Наносить распылением или кистью в один или два слоя до достижения требуемого эффекта</p>
Рекомендуемые системы окраски	<p>Грунтовка ВД-АК-0110      1 x 30 мкм</p> <p>Краска ВД-АК-115      1 x 80 – 90 мкм</p>
Очистка инструмента	<p>По окончании работ инструмент необходимо сразу промыть водой с мылом до высыхания пропитки</p>

## ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках.

Не вдыхать пыль, не глотать. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу

---

**ХРАНЕНИЕ**

Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C

Грунтовка должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла

Упаковка должна быть плотно закрыта

Не допускать замораживания при транспортировке и хранении

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.